

MODÈLE MAGICO



TABLEAU TECHNIQUE

MODÈLE	MAGICO 65	MAGICO 75	MAGICO 90	MAGICO 110
Tension	220V-240V 50/60 HZ			
Puissance	6.5 kW	7.5kW	9 kW	11 kW
Courant nominal	28 A	32 A	39 A	48 A
Section des câbles	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
Pression	0.2 - 6 bars			
Débit minimum	2 L			
Débit L/min (t=25°C)	4.3	5.7	6.9	7.3
Indice de protection	IP25			
Température	30°C - 55°C			
Thermostat de sécurité	65°C			
Arrêt thermique	90°C			
Raccords d'eau	G1/2 (15/21)			
Affichage température	Écran LED			
Mémorisation température	OUI			
Dimensions produit	38.5 x 26 x 8,6 cm			
Dimensions carton	45.5 x 32.5x 12.5 cm			
Poids	3.8kg			
Couleurs disponibles	Blanc, Gris			

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

1. Besoin d'une arrivée d'eau et une connexion électrique adaptée
2. Ne pas mettre dans un endroit réfrigéré
3. Placer à la verticale uniquement
4. Le placer au plus près du point d'eau (point de sortie)
5. Respecter l'ampérage et l'épaisseur des fils électriques
6. Installer le régulateur variable de débit avec valve de décompression intégrée (recommandé)*

RÉGULATEUR VARIABLE DE DÉBIT (OPTION)

Il régule et adapte le débit d'eau en fonction de la puissance du chauffe eau instantané DJS. L'installation du régulateur sur le chauffe eau (connexion eau froide) permet que la température d'eau à la sortie corresponde à la température demandée (consigne).

Ne pas l'utiliser comme un robinet, seulement l'utiliser pour régler le débit d'eau lors de la première installation.

Le régulateur de débit se connecte sur l'entrée eau froide du chauffe eau instantané.

Le régulateur de débit protège le corps de chauffe du chauffe eau instantané contre les dommages dus aux surpressions supérieures à 3 bars grâce au clapet de sécurité se trouvant sur le côté de celui-ci.